

防耐火性能

30分耐火

芯材

ポリイソシアヌレートフォーム

鋼板

耐滑性塗装

ニスクボード耐火野地は断熱性が付加された高性能な野地板。各種の鋼板葺材に適用できる耐火野地です。高い断熱性に加え、長尺・軽量です。母屋スパンが飛ばせるのが魅力です。

- 特長
- ※製品特長の詳細は、NISC PANELの特長 P6〜をご覧ください。
- 断熱性

ポリイソシアヌレート芯材の断熱性は断熱材で最高クラス。性能の経年劣化はほぼ無し。
- 軽 量

単位質量は在来耐火野地の約1/2。地震時など、躯体の負担を軽減。
- 施工性

軽量で作業負担を大幅に軽減。倍尺長さで施工能率もアップ。
- 耐火性

鋼板葺材と合せて屋根30分耐火構造の認定を取得。
- 意匠性

各種の鋼板葺材が使用可。



藤水保育園 | 三重県
設計 / EFT建築設計事務所

標準仕様

ニスクボード® 耐火野地	
芯材	ポリイソシアヌレートフォーム
製品厚 (mm)	35
働き幅 (mm)	910
製品長さ (m)	4.195
質量 (kg/m²)	9.5
外皮材	耐滑性塗装GL鋼板 (板厚0.5mm) ニスクライトブルー
内皮材	ポリエステル系塗装GL鋼板 (板厚0.35mm) アイボリー
熱貫流率	0.52W/m²K

形状

ニスクボード® 耐火野地

